Automaten, Sprachen, Komplexität – SS 2011

Übungsblatt 1

11.04.2011

Aufgabe 1

2+2+2 Punkte

Wir betrachten Sprachen über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$. Geben Sie (durch Transitionsgraphen) deterministische endliche Automaten (DEA) an, die die folgenden Sprachen über Σ erkennen:

- (a) $\{w \in \Sigma^* \mid \text{in } w \text{ kommt } a \text{ mindestens dreimal vor}\}$
 (b) $\{w \in \Sigma^* \mid w \text{ hat ungerade Länge und enthält (mindestens) ein } a\}$
 (c) $\{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält } ab \text{ nicht als Infix}\}$

Aufgabe 2

3+3 Punkte

Geben Sie zu den folgenden DEA jeweils den zugehörigen Transitionsgraphen und eine möglichst einfache umgangssprachliche (aber dennoch präzise) Beschreibung der erkannten Sprache.

- (a) $\mathcal{A}_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, q_0, \delta_1, \{q_2\})$ mit der folgenden Wertetabelle für die Transitionsfunktion δ_1 :

	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_0

- (b) $\mathcal{A}_2 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, q_0, \delta_2, \{q_2\})$ mit der folgenden Wertetabelle für die Transitionsfunktion δ_2 :

	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_3
q_2	q_1	q_3
q_3	q_3	q_3

Aufgabe 3

2+1+1 Punkte

Wir betrachten endliche Sprachen (d.h. Sprachen, die nur endlich viele Wörter enthalten) über dem Alphabet $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

- (a) Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem Sie zu jeder endlichen Sprache $E \subseteq \mathbb{B}^*$ einen DEA $\mathcal{A}_E$ gewinnen können, der E erkennt.

(b) Geben Sie als Beispiel den DEA $\mathcal{A}_E$ für die Sprache $E = \{0, 11, 1101\}$ an.

(c) Geben Sie (in Abhängigkeit von E) eine obere Schranke für die Anzahl der Zustände von $\mathcal{A}_E$ an, falls $E = \{w_1, \dots, w_n\}$.

Hinweis: man betrachte den binären Baum:

Die Aufgaben sind in Zweier- bis Dreiergruppen zu erarbeiten und abzugeben. Die Lösungen können bis nächsten Montag, 18.04.2011, 08.15 Uhr im L²P oder in der Vorlesung abgegeben, oder in den Übungskasten am Lehrstuhl eingeworfen werden.

Automaten, Sprachen, Komplexität

Aufgabe 1:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

(a)

(b)

windestens ein a

ungerade Länge

Produktautomat

nochmal sauber:

(c)

②

Obere Schraube, d.h. man muß maximal $E = |\mathcal{B}|^n$ erwarten. Sonst könnte man eine Sequenz definieren, mit der man geeignet vereinfachen könnte.

In diesem Fall sind $\sum_{i=0}^n 2^i$ maximal nötig. ✓

Aufgabe 2:

$$1^* 0 0 (00)^*$$

$$= 1^* (00)^+$$

Beliebige Anzahl 1en, danach gerade Anzahl 0en f0. ✓

$$1^* 0^+ 1 (0^+ 1)^* (1^+ 0^+ 1 (0^+ 1)^*)^*$$

$$= 1^* 0^* 0 1 (0^* 0 1)^* (1 1^* 0^* 0 1 (0^* 0 1)^*)^*$$

insgesamt also: Infix 01

Aufgabe 3:

Endl. Spr. über $B = \{0, 1\}$

(a)

Eine endl. Sprache hat ein $|w|_{\text{MAX}} = n; \forall n \in \mathbb{N}_0$.

Man erweitert den Baum bis n . Damit hat man B^n abgebildet und die Zustände, die $w \in E \subseteq B^*$ erkennen, werden als Endzustände konstruiert.

(b)

(c)

$\{w \in \Sigma^* \mid w \text{ enthält } ab \text{ nicht als Infix}\}$
 $= \{w \in \Sigma^* \mid \text{nach } a \text{ nie direkt } b\}$