Automaten, Sprachen, Komplexität – SS 2011

Übungsblatt 11

04.07.2011

Aufgabe 39

4 Punkte

Betrachten Sie das folgende Entscheidungsproblem:

Gegeben: Turingmaschine M nur mit Linksbewegung (d. h. in allen Transitionen ist die Bewegungskomponente gleich L) und Eingabewort w .

Frage: Terminiert M angesetzt auf das Wort w ?

Formulieren Sie (mit Begründung für die Korrektheit) einen Algorithmus, der dieses Problem löst.

Aufgabe 40

4+4 Punkte

Zeigen Sie durch geeignete Reduktionen, dass folgende Probleme unentscheidbar sind:

IOP: **Gegeben:** Turingmaschine M über $\{0, 1\}$, Wörter $u, v \in \{0, 1\}^*$.
Frage: Terminiert M angesetzt auf u , mit dem Ergebnis v ?

TOT: **Gegeben:** Turingmaschine M über $\{0, 1\}$.
Frage: Ist die durch M berechnete Funktion total?
(D.h.: stoppt M auf *jedem* Eingabewort?)

Hinweis: Es genügt, die Reduktionsrelation $AHP \leq IOP$ bzw. $AHP \leq TOT$ zu zeigen und die Unentscheidbarkeit von AHP auszunutzen. Beschreiben Sie also, wie man zu einer Instanz (M, w) von AHP eine Instanz (M', u, v) von IOP bzw. eine Instanz M'' von TOT konstruieren kann, so dass M auf w stoppt, gdw. $M' : u \rightarrow v$, bzw. M'' auf jeder Eingabe $v \in \{0, 1\}^*$ stoppt.

Die Aufgaben sind in Zweier- bis Dreiergruppen zu erarbeiten und abzugeben. Die Lösungen können bis nächsten Montag, 11.07.2011, 08:15 Uhr im L²P oder in der Vorlesung abgegeben, oder in den Übungskasten am Lehrstuhl eingeworfen werden.

Aufgabe 39:

1

geg. TM $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_s, \delta)$ mit nur linksbezogenen.

Konvention: Fehlt für ein Paar (q, a) die Zeile $qa \dots$, so denken wir uns $qa \rightarrow q_s$ ergänzt.

Bemerkung: Anders als mit der Konvention vereinbart gehen wir immer links.

Beobachtung: M liest am Anfang das erste Zeichen des Eingabeworts, danach wird in jedem Schritt das leere Wort gelesen.

Entscheidungsalgorithmus

- Starte M angesetzt auf w und lasse $\leq \max(|Q|+1)$ Schritte laufen (zähle Schritte mit, die M ausführt und stoppe M , wenn $|Q|+1$ Schritte erreicht sind, falls M bis dann nicht gestoppt hat.)

Wenn M nach $|Q|+1$ Schritten nicht in q_s gebe „NEIN“ aus, sonst „JA“.

Korrektheit: Da M nur links Bewegungen ausführen kann und das Arbeitsfeld bis auf den ersten Schritt leer ist, kann M kein Feld des Rechenbandes mehr als 1 Mal besuchen.

11.10.2017 (2)

Nach spätestens $|Q|+1$ Schritten nach Lesen
des 1. Zeichens hat M einen Zustand $q \in Q$ mind.
2 Mal angenommen.

Da M in den $|Q|+1$ Schritten nach Lesen des 1.
Zeichens auch das gleiche Bandsymbol $\perp$ liest,
arbeitet M vom 2. Auftreten von q ^{an} genauso wie
vom ersten Auftreten von q an.

$\Rightarrow M$ terminiert nicht.

Wenn M terminiert, dann muss dies bereits in
den ersten $|Q|+1$ Schritten geschehen. ✓

Aufgabe 40:

3

z.z.g.: $AHP \leq IOP$

also: Konstruiere aus Instanz (M, w) zu AHP eine Instanz (M', u, v) zu IOP, so daß gilt: ^{sodass!}

$M: w \rightarrow \text{stopp} \Leftrightarrow M': u \rightarrow v \text{ stopp}$

Konstruiere (M', u, v) wie folgt:

$u := w$; $v := \varepsilon$

M' arbeite wie M auf w , wenn M in q_s , dann schreibe u und stoppe dann in q'_s von M' .

z.z.g.: $M: w \rightarrow \text{stopp} \Leftrightarrow M': u \rightarrow v$

$\Rightarrow$ $M: w \rightarrow \text{stopp}$.

$\Rightarrow M'$ stoppt ebenfalls in Zustand q'_s von M' , und in Zustand q_s von M schreibt M' ein u und stoppt darauf. Ausgabe ist damit ε , also gilt: $M': u \rightarrow v$.

$\Leftarrow$ $M': u \rightarrow v$

$\Rightarrow M$ angesetzt auf $w = u$ stoppt, da M' genauso arbeitet und den Zustand q_s von M erreicht, bevor die Ausgabe $v = \varepsilon$ produziert wird.

$\Rightarrow M: w \rightarrow \text{stopp} \checkmark$

$\Rightarrow$ lsg.: $AHP \leq IOP$ $\checkmark$

④

$TOT = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = \text{code}(M) \text{ und ex. Wort } w \text{ auf dem } M \text{ nicht hält.}\}$

z.zg. AHP ist höchstens so schwierig wie TOT von der Entscheidbarkeit

$\Leftrightarrow AHP \leq TOT$

$\Leftrightarrow [x \in AHP \Leftrightarrow f(x) \in TOT]$

Konstr.: Gebe $\text{code}(M')$ aus mit folgenden Eigenschaften:

- 1) Lösche Eingabewort
- 2) M' verhält sich wie M aus $w = \text{code}(M)$